ULTRA-CONTROLO

Accesorios

Concentrador de Alarmas Remoto, 31 Unidades

CENTRALES DE GASES COMPRIMIDOS

Accesorios

Concentrador de Alarmas Remoto, 31 Unidades

Mando remoto que muestra el estado de funcionamiento de los módulos RTU (unidad remota de telemetría) del sistema de supervisión.



Características

- Visor remoto para módulos RTU
- Gestiona hasta 31 unidades

Normas

- Directive 93/42/EC
- Directive 2007/47/EC
- Class IIb (Annex IX, Rule 9)
- EN 60601-1

Componentes

- Entrada 24 V~ 15 VA, fusible interno; entrada de 24 V opcional para batería de reserva
- Grado de protección IP40
- Tarjeta SD de 2 GB para guardar los parámetros de funcionamiento
- Interfaz RS232 de programación del módulo
- LCD en color 5,7", 320 x 240
- Pantalla táctil; LED verde de alimentación conectada
- Cinco LED verdes de comunicación serie RS485
- LED rojo de alta eficiencia para alarmas de alta prioridad (emergencia)
- LED amarillo de alta eficiencia para alarmas de funcionamiento de prioridad media
- Zumbador de alarma
- Sonido de las teclas del panel táctil
- Un relé con contactos NC y NA para repetir alarmas en otros equipos
- Bornes de puente RS485 en el interior del equipo
- RTU (unidad remota de telemetría) para el sistema de supervisión
- Gestiona hasta 31 unidades RTU esclavas
- Modo Master o Slave seleccionable
- Caja fijable a la pared, montable en la pared de forma inclinable, o instalable sobre mesa
- Certificado CE0051
- Presión acústica de la alarma > 70 dB a 1 m
- Temperatura de funcionamiento 0-60 °C; de almacenamiento 20-70 °C

UNITS MANAGED: 31