ULTRA-CONTROLO

Accessoires

Concentrateur d'Alarmes Distant, 31 Unités

CENTRALES DE GAZ COMPRIMÉS

Accessoires

Concentrateur d'Alarmes Distant, 31 Unités

Commande déportée affichant l'état de fonctionnement des modules RTU (unité de télémétrie déportée) du système de supervision.



Caractéristiques

- Afficheur déporté pour modules RTU
- Gère jusqu'à 31 unités

Normes

- Directive 93/42/EC
- Directive 2007/47/EC
- Class IIb (Annex IX, Rule 9)
- EN 60601-1

Composants

- Entrée 24 V~ 15 VA, fusible interne ; entrée 24 V en option pour batterie de secours
- Indice de protection IP40
- Carte SD de 2 Go pour l'enregistrement des paramètres de fonctionnement
- Interface RS232 de programmation du module
- Écran LCD couleur 5,7", 320 x 240
- Écran tactile ; LED verte de mise sous tension
- Cinq LED vertes de communication série RS485
- LED rouge haute efficacité pour alarmes de haute priorité (urgence)
- LED jaune haute efficacité pour alarmes de fonctionnement de priorité moyenne
- Buzzer d'alarme
- Son des touches du panneau tactile
- Un relais à contacts NF et NO pour reporter les alarmes sur d'autres équipements
- Bornes de cavalier RS485 à l'intérieur de l'appareil
- RTU (unité de télémétrie déportée) pour le système de supervision
- Gère jusqu'à 31 unités RTU esclaves
- Mode Master ou Slave sélectionnable
- Boîtier fixable au mur, montable au mur de façon inclinable, ou posable sur bureau
- Certifié CE0051
- Pression acoustique de l'alarme > 70 dB à 1 m
- Température de fonctionnement 0-60 °C ; de stockage 20-70 °C

UNITS MANAGED: 31

Tel. +351 21 915 4350

www.ultracontrolo.com